



HABUR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan (Taşeron İşçi) İSG Talimatı

Döküman No:TL-12

Yayın No : 01

Yayın Tarihi: 24/09/2025

Revizyon Tarihi: --

Revizyon Sayısı:--

Sayfa No: 1 /6

- Okulda/Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.
- Okulda/Kurumda sorumlu ve ilgilileri tarafından, tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü talimatlara uyulacaktır.
- Şahsınıza verilen görev, size tarif edildiği şekilde yapılacak, amirinizin verdiği emirlere uyulacaktır.
- Okulun/Kurumun muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı (ikaz) levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır.
- Uyarı (ikaz) levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi olmadan değiştirilmeyecektir.
- İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucular (baret ,miğfer, emniyet (güvenlik) kemeri, lastik çizme, gözlük.....v.s.) **“Zimmet Formu”** ile alınacak ve devamlı olarak kullanılacaktır. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak ambardan yenisi alınacaktır. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan işbaşı yapılmayacaktır.
- Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak surette güvenlik kemerleri takılacak ve halat sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya geçirilecektir. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde, ambardan halat alınarak ve güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlanacaktır.
- Şahsınıza verilen, kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanılarak, muhafaza edilecektir.
- Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmalıdırlar. Kullanmadıkları takdirde uyarılacaklarını bilmelidirler.
- Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için ambara teslim edilecektir.
- Beraber çalışılan işçi arkadaşları ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışılacaktır.
- Okulda/Kurumda çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel ortalıkta bulundurulmayacaktır.
- Okulda/Kurumda çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeden, araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır.
- Cam, sac ve çimento harçla levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çalışılacağı zaman ilk önce işyeri ile ilgili ve sorumlularından çatı merdiveni temin edilecek ve kullanılarak, buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışılmayacaktır.



HABUR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan (Taşeron İşçi) İSG Talimatı

Döküman No:TL-12

Yayın No : 01

Yayın Tarihi: 24/09/2025

Revizyon Tarihi: --

Revizyon Sayısı:--

Sayfa No: 2 /6

15. İnşaat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına ahşaptan, sağlam şekilde korkuluk yapılacaktır. Bu korkuluklar, esas korkuluk yapılınca kadar sökülmemelidir.
16. Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (Örneğin; Asansör, aydınlık.....v.s.) boşluğu korkuluk yapılacaktır veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılacaktır. Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökülmemelidir.
17. İnşaatin kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk, kapak yok ise herhangi bir nedenle gezilmeyecek, bulunulmayacak, yatılmayacaktır.
18. Okul/Kurum sahası içinde hiçbir şekilde yatılmayacak ve uyumayacaktır.
19. Okulda/Kurumda şaka yapılmayacaktır.
20. Girilmesi yasaklanan yerlere girilmeyecektir.
21. Kuvvetli rüzgâr alan kısımlarda yetkiliyi ve iskelenin kurulması beklenmelidir. Harici iskele kurup sorumluların izni ve haberi olmadan çalışılmayacaktır.
22. Okul/Kurum içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlere kati surette girilmeyecek. Okul/Kurum sahası içinde bu gibi yerlerde çalışılması gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girilecektir.
23. Okuldan/Kurumdan izinsiz ayrılmayacak, işyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul edilmeyecektir.
24. Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verilecektir.
25. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içilmeyecek, ateş yakılmayacaktır, açık alevli cihaz kullanılmayacak, kaynak yapılmayacaktır.
26. Okulda/Kurumda vukua gelen en küçük bir yangın derhal sorumlu ve ilgililerine haber verilecektir.
27. Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanılmayacak.
28. Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili madenler bulunan yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.
29. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, içinde köpük, karbondioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanılacak.
30. Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemi durdurulacak, sorumlu ve ilgililere haber verilecektir. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, derhal uzaklaştırılacaktır. Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilecektir.



HABUR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan (Taşeron İşçi) İSG Talimatı

Döküman No:TL-12

Yayın No : 01

Yayın Tarihi: 24/09/2025

Revizyon Tarihi: --

Revizyon Sayısı:--

Sayfa No: 3 /6

31. Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma mahalli terkedilecek. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verilecek. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilecektir.
32. Bir buçuk metreden daha derin kazılar şevli yapılacaktır. Bu derinlikten sonra kazı şevsiz yapıldığı takdirde iksa (tahkimat) yapılacaktır.
33. Bir buçuk metreden daha derin kazı işlerinde, el merdivenleri ile inip çıkılacaktır.
34. Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal ipleri alınıp ve kullanılacaktır. Temiz hava sağlanmadıkça çalışılmayacaktır.
35. Kazı işlerinde yağış sırasında çalışılmayacak. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışılacaktır.
36. Islak elbise ile çalışılmayacak.
37. Su içinde çalışılması gerekiyorsa çizme kullanılacaktır.
38. Kazıdan çıkan toprak, kazı kenarından en az bir metre uzağa atılacaktır.
39. Kazı sahası içinde, çalışma dışında oturulmayacak, yatılmayacak veya uyunmayacaktır.
40. Kazı işlemi sırasında ters şev verilmeyecektir.
41. Kazının üst kenarında bulunulmayacaktır.
42. Ekskavatör, buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girilmeyecektir.
43. İş makineleri üzerine kati suretle binilmeyecek. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden başkası bulunmayacaktır.
44. İskeleler sağlam malzemelerden yapılacaktır.
45. İskelede çalışmaya başlamadan önce kontrol edilecek. Herhangi bir arıza mevcutsa durumu sorumlu ve ilgililere haber verilerek, giderilince çalışılmaya başlanacaktır.
46. İskelelerde korkuluksuz çalışılmayacaktır.
47. Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskele kurulduktan sonra iş yapılacaktır.
48. İskele sökümü yukarıdan aşağı doğru yapılacaktır.
49. İskele sökümü sırasında alt tarafta hiç bir kimse bulundurulmayacaktır.
50. İskele elemanları tek tek sökülecektir.
51. Kalıp yapımı sırasında boşluk taraflarına sağlam korkuluk yapılacaktır.
52. Kalıp bitimi müteakip kalıbı yetkili ve sorumlu kişilere kontrol ettirilecek. Kontrol sonucu müspet çıktığı takdirde ve diğer işlemler bittikten sonra beton dökülecektir.
53. Kalıp sökümü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
54. Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.



HABUR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan (Taşeron İşçi) İSG Talimatı

Döküman No:TL-12

Yayın No : 01

Yayın Tarihi: 24/09/2025

Revizyon Tarihi: --

Revizyon Sayısı:--

Sayfa No: 4 /6

55. Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.
56. Sökme işi, sopa ve benzeri araçlardan yararlanılarak yapılacaktır. Kalıbı sökülecek kısım üç metreden yüksek olduğu takdirde seyyar platform kullanılacak. Bu platform üstünde işçi bulunduğu zaman platformu hareket ettirilmeyecek.
57. Sökülen kalıp malzemeleri atılmayacak, uygun şekilde istif edilecektir.
58. Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başkası yaklaşmayacak ve girmeyecektir.
59. Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeye karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alınacak.
60. Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır.
61. El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
62. Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.
63. Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verilecek.
64. Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgâh kullanılmayacak.
65. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmeyecek. Makine çalışırken yağlanmayacak ve tamirat yapılmayacak veya bakım işlemine girilmeyecek.
66. Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda makineye ait koruyucular yerlerine takılacak. Koruyucu olmadan makine çalıştırılmayacak veya kullanılmayacak. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyulacak.
67. Yük asansörü ile kapasitesinden daha fazla yük taşınmayacak.
68. Yük asansörü ile kesin olarak inip çıkılmayacak.
69. Yük asansörü katlarda durduğu zaman, asansöre yaklaşılmayacak.
70. Yük asansörünün katlarda durduğu yere gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan yaklaşılmayacak.
71. Yük asansörünün alt tarafına yaklaşılmayacak.
72. Kova kancasına takılacak çelik halat en az üç adet U klemensi ile bağlanacak.
73. Kancanın kovadan kurtulmaması için; mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat kullanılacaktır.
74. Vincin kolunu, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.
75. Kovanın hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacak.
76. Kova katlar arasında herhangi bir engele takıldığı takdirde, kova aşağı indirilecek ve engel alındıktan sonra kova tekrar yukarıya çıkarılacaktır.
77. Kovanın içine koyulacak her türlü malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şemenin yüksekliği kova düzeyini aşmayacaktır.



HABUR ANADOLU LİSESİ MDRLĖ

Çalıřan (Tařeron İřçi) İSG Talimatı

Dkman No:TL-12

Yayın No : 01

Yayın Tarihi: 24/09/2025

Revizyon Tarihi: --

Revizyon Sayısı:--

Sayfa No: 5 /6

78. Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri mal kilide baĖlandıktan sonra tařınacaktır.
79. Hareket sırasında kovanın alabora olmaması iin kova sapı kenarındaki kilitli mandal muhakkak kullanılacaktır.
80. Gırgır vincin hareket kolu ve el ile tutulan direk kısımlarındaki elektrik akımını zararsız hale getiren yalıtkan nitelikteki malzeme sklmeyecek ve bu malzeme zerine tel sarılmayacaktır.
81. Gırgır vinci yer deĖiřtirmelerde ve devamlı kullanırken en az haftada bir kez kontrol edilecektir.
82. Gırgır vincin kullanılması sırasında lastik izme veya ayakkabı, yalıtkan eldiven, gvenlik kemeri, baret muhakkak kullanılacaktır.
83. Gırgır vin ile inip ıkmak kati surette yasaktır.
84. Gırgır vin kovasının veya malzemenin i tarafa ekilmesi sırasında baret, gvenlik kemeri ve eldiven muhakkak kullanılacak.
85. Kovanın veya malzemenin yukarıya ekilmesi sırasında alt tarafta kimse bulunmayacak. Kova veya malzeme uzaktan gzlenecektir.
86. Okulda/Kurumda azami srat 10 kilometredir.
87. Araların manevralarında muhakkak surette iřareti kullanılacak ve bu kiři giriř - ıkıř ve manevraları idare edecektir.
88. Aralar gerekli gvenlik tedbirleri alınmadan srcsz bırakılmayacaktır.
89. Traktr řofr yanına traktr ile rmork arasına, rmork zerine hi bir řekilde binilmeyecektir.
90. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikiye veya elektrik servisine veya ilgili amire haber verilecek.
91. Sorumlu elektrikiden bařkası elektrik iři ile uĖrařmayacaktır.
92. Pano veya tabloya mdahale edilmesi iin pano zerine hibir řey koyulmayacak.
93. Pano veya tablo evresine su dkmek, su sıkmak kati surette yasaktır.
94. Okulun/Kurumun muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklařılmayacak ve dokunulmayacaktır. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeler yaklařtırılmayacak ve dokundurulmayacaktır.
95. Hat, motor, sigorta ve diĖer btn elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak iřlemler; rneĖin; Sigorta buřosonu deĖiřmesi v.s. ancak sorumlu kiřiler tarafından gerilim olmadıĖı zaman yapılacaktır.
96. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu elektriki yapacaktır. Bakım, onarım, lamba takılması veya deĖiřtirilmesi, řalter ancak sorumlu elektriki tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu iřlerle uĖrařamazlar.
97. Sorumlu kiřiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanılmayacaktır.
98. řalter devreden ıkarılacak sonra fiři ekilecek veya sokulacak.



HABUR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan (Taşeron İşçi) İSG Talimatı

Döküman No:TL-12

Yayın No : 01

Yayın Tarihi: 24/09/2025

Revizyon Tarihi: --

Revizyon Sayısı:--

Sayfa No: 6 /6

99. Yer altındaki elektrik kablolarına, boru veya kazık çakmak başka bir işlem yapmak kati surette yasaktır.

100. Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:

- Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edilecek.
- Güvenlik topraklaması arızalı olan alet kullanılmayacak.
- Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 Volt) çalışılacak.
- Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanılmayacak.
- Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışılmayacak.

101. Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili kurallar.

- Şalter serbestçe açılacak. (Bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır.)
- Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.
- Gerilim kontrolü yapılacak ve gerilim olmadığına emin olunacak.
- Topraklanarak ve kısa devre yapılacak.
- Gerilim altındaki kısımların veya bölmelerin kapakları kapatılacak.
- İşiniz bittikten sonra, gerilim verileceği zaman yukarıda açıklanan işlemler tersten başlayarak yapılacak.

102. Her personel, yeterliliği bulunan işlerde çalışabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, iş ve işyeri tehlike sınıfları tebliğinde belirlenmiş olan, özellikle Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde, Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyenler kesinlikle çalışmayacaklardır.